

## M1监控主机



### 概述

嵌入式一体化监控主机DMA01-M是一款多功能远程监控报警主机，具有视频浏览、数据采集、数据处理、协议转换、联动控制、报警管理等功能，集UPS监控，配电监控、空调监控，视频监控，门禁监控、温湿度监控、瓦斯检测、电气火灾检测、防盗监控于一体，具有本地声光报警、短信报警提示，邮件报警等通知方式。产品稳定，功能强大，友好的组态界面，可满足用户个性化需求。内置WEB服务，用户可通过WEB浏览器查看并管理该监控系统。为系统管理人员提供远程设置、远程监控、远程维护及远程报警等专业管理功能。该监控设备特点是系统稳定、功能强大、界面友好、使用简单，安装容易，维护方便，是机房建设与维护领域中成熟可靠的动力环境监控产品。

### 产品技术参数

端口	<p>10个数字量信号检测端口（DI，带12V传感器供电） 4个数字量输出控制端口（DO，带12V传感器供电） 6个RS232/485串口（带12V传感器供电） 2个USB口 1个以太网口 1个电源开关按钮 支持串口卡扩展4个RS485/232串口 支持AI卡扩展8个模拟量输入端口（AI）</p> 
尺寸	<p>长×宽×高(mm): 432×280×44 重量 (kg): 约3kg 安装尺寸: 1U标准机架安装</p>
工作环境	<p>环境温度 摄氏 -30℃ 到 +80℃ 环境湿度 10% 到 90% 相对湿度 工作电压 AC110-</p>

	250V 额定功率 小于10W
--	--------------------