

## 风冷房间级精密空调



### 特性价值

#### > 高效节能

- 采用高效离心压缩机、高效V/A型翅片式换热器、精心设计的分液头以及更加合理的内部布局，使得空调内部空气流通更加均匀，冷量分配更加合理，从而极大地提高了换热器的换热效率，使空调机组达到高效节能的效果。

#### > 红外加湿

- 采用先进的红外加湿技术，有效地减少了加湿器对水质的依赖性，湿度控制快速、准确。

#### > 多重保护

- 完善的诊断和自动报警功能，能更有效地防止故障发生及更快速地寻找故障位置，全方位地保护机组，有效地延长了空调机组的使用寿命。

#### > 方便耐用

- 独特的模块化框架，结构紧凑，整体尺寸小，既稳定坚固又容易拆分，可满足极限条件下搬运的要求；采用保温棉，机身内的保温性能良好；单门、双门结构件通用性较高，大大减少了易损件（如空气过滤器等）的规格。

#### > 环保冷媒

- 适应国际上对环保冷媒的要求，采用R410A环保制冷剂。

#### > 便于维护

- 整机采用完全的前开门，所有部件的维护都可在正面进行，节省了使用空间。压缩机等部件可采用焊接连接方式，方便维护。

## 订货信息

## 风冷房间级精密空调室内机室外机

产品名称	兰贝型号	产品详细描述
房间级风冷精密空调室内机	DAR31-N4-123	制冷量31.2kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量9000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量6kW, 加湿量4.5KG/H, 尺寸W923*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 单系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 含风阀, 上送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率21.6kW, 室外机最大功率2.2kW,
房间级风冷精密空调室内机	DAR35-N4-123	制冷量35.06kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量10500m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量6kW, 加湿量4.5KG/H, 尺寸923*1010*1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 单系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 含风阀, 上送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率22.2kW, 室外机最大功率2.2kW,
房间级风冷精密空调室内机	DAR41-N4-123	制冷量40.55kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量11500m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量6kW, 加湿量4.5KG/H, 尺寸W923*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 单系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 含风阀, 上送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率22.7kW, 室外机最大功率2.2kW,
房间级风冷精密空调室内机	DAR45-N4-123	制冷量45.02kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量12000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量6kW, 4.5KG/H(红外加湿器), 尺寸W923*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 回风温度24°C, 50%RH, 7寸液晶彩色触摸屏, 单系统丹佛斯涡旋式压缩机, R410A(未充), 含风阀, 上送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率24.9kW, 室外机最大功率2.5kW,
房间级风冷精密空调室内机	DAR53-N4-123	制冷量52.69kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量15000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量6kW, 加湿量6.5KG/H, 尺寸W1823*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统谷轮涡旋式压缩机, R410A(未充), 含风阀, 上送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左模块左出管, 右模块右出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率34.2kW, 室外机最大功率2.1kW,
房间级风冷精密空调室内机	DAR62-N4-123	制冷量62.40kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量18000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量9kW, 6.5KG/H(红外加湿器), 尺寸W1823*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 回风温度24°C, 50%RH, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统丹佛斯涡旋式压缩机, R410A(未充), 含风阀, 上送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左模块左出管, 右模块右出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率40.1kW, 室外机最大功率2.2kW,
房间级风冷精密空调室内机	DAR70-N4-123	制冷量70.11kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量21000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量9kW, 加湿量6.5KG/H, 尺寸W1823*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统谷轮涡旋式压缩机, R410A(未充), 含风阀, 上送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左模块左出管, 右模块右出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率41.3kW, 室外机最大功率2.2kW,
房间级风冷精密空调室内机	DAR80-N4-123	制冷量80.22kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量23000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量9kW, 加湿量6.5KG/H, 尺寸W1823*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统谷轮涡旋式压缩机, R410A(未充), 含风阀, 上送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左模块左出管, 右模块右出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率42.5kW, 室外机最大功率2.2kW,
房间级风冷精密空调室内机	DAR90-N4-123	制冷量90.3kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量24000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量9kW, 6.5KG/H(红外加湿器), 尺寸1823*1010*1980mm, RS485通信接口, 回风温度24°C, 50%RH, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统丹佛斯涡旋式压缩机, R410A(未充), 含风阀, 上送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左模块左出管, 右模块右出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率46.8kW, 室外机最大功率2.5kW,
房间级风冷精密空调室内机	DAR00-N4-123	制冷量100.22kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量25600m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量9kW, 加湿量6.5KG/H, 尺寸W1823*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统谷轮涡旋式压缩机, R410A(未充), 含风阀, 上送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左模块左出管, 右模块右出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率51.0kW, 室外机最大功率2.5kW,
房间级风冷精密空调室内机	DAR26-N5-123	制冷量26.34kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量7500m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量6kW, 加湿量4.5KG/H, 尺寸W923*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 单系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 不含风阀, 下送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率18.6kW, 室外机最大功率1.2kW,
房间级风冷精密空调室内机	DAR31-N5-123	制冷量31.2kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量9000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量6kW, 加湿量4.5KG/H, 尺寸W923*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 单系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 不含风阀, 下送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率21.6kW, 室外机最大功率2.2kW,
房间级风冷精密空调室内机	DAR35-N5-123	制冷量35.06kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量10500m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量6kW, 加湿量4.5KG/H, 尺寸923*1010*1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 单系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 不含风阀, 下送风, 正压回风, 静电地板高度最少400mm, 左出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷凝水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率22.2kW, 室外机最大功率2.2kW,

## 订货信息

## 风冷房间级精密空调室内机室外机

产品名称	兰贝型号	产品规格描述
房间级风冷精密空调室内机	DAR41-N5-123	额冷量40.55kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量11500m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量6kW, 加湿量4.5KG/H, 尺寸W923*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 单系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 不含风帽, 下回式风机送风, 上回风, 静压地板高度最少400mm, 左出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷却水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率2.7kW, 室外机最大功率2.2kW.
房间级风冷精密空调室内机	DAR45-N5-123	额冷量45.02kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量12000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量6kW, 4.5KG/红红外加湿器, 尺寸W923*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 不含风帽, 下回式风机送风, 上回风, 静压地板高度最少400mm, 左出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷却水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率2.4kW, 室外机最大功率2.5kW.
房间级风冷精密空调室内机	DAR53-N5-123	额冷量52.69kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量15000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量9kW, 加湿量6.5KG/H, 尺寸W1823*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 不含风帽, 下回式风机送风, 上回风, 静压地板高度最少400mm, 左模块左出管, 右模块右出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷却水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率3.4kW, 室外机最大功率2.1kW.
房间级风冷精密空调室内机	DAR62-N5-123	额冷量52.40kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量18000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量9kW, 4.5KG/红红外加湿器, 尺寸W1823*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 不含风帽, 下回式风机送风, 上回风, 静压地板高度最少400mm, 左模块左出管, 右模块右出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷却水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率4.01kW, 室外机最大功率2.2kW.
房间级风冷精密空调室内机	DAR70-N5-123	额冷量70.11kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量21000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量9kW, 加湿量6.5KG/H, 尺寸W1823*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 不含风帽, 下回式风机送风, 上回风, 静压地板高度最少400mm, 左模块左出管, 右模块右出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷却水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率4.13kW, 室外机最大功率2.2kW.
房间级风冷精密空调室内机	DAR80-N5-123	额冷量80.22kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量23000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量9kW, 加湿量6.5KG/H, 尺寸W1823*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 不含风帽, 下回式风机送风, 上回风, 静压地板高度最少400mm, 左模块左出管, 右模块右出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷却水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率4.25kW, 室外机最大功率2.2kW.
房间级风冷精密空调室内机	DAR90-N5-123	额冷量90.93kW回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量24000m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量9kW, 4.5KG/红红外加湿器, 尺寸1823*1010*1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 不含风帽, 下回式风机送风, 上回风, 静压地板高度最少400mm, 左模块左出管, 右模块右出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷却水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率4.8kW, 室外机最大功率2.5kW.
房间级风冷精密空调室内机	DAR00-N5-123	额冷量100.22kW, 回风工况: 干球温度24°C, 湿球温度17°C; 风量25600m <sup>3</sup> /h, EC风机, 电加热量9kW, 加湿量6.5KG/H, 尺寸W1823*D1010*H1980mm, RS485通信接口, 7寸液晶彩色触摸屏, 双系统涡旋式压缩机, R410A(未充), 不含风帽, 下回式风机送风, 上回风, 静压地板高度最少400mm, 左模块左出管, 右模块右出管, 液管+15.88, 气管+22.23, 加湿器补水(19.05mm内螺纹) G3/4", 冷却水排水管OD19 (宝塔+喉箍), 电压380V, 极施工, 室内机最大功率5.0kW, 室外机最大功率2.5kW.
房间级风冷精密空调常温室外机	DAR17-W-N	散热量17kW, 配套12.5kW精密空调室内机使用
房间级风冷精密空调常温室外机	DAR40-W-N	散热量40kW, 风量12000m <sup>3</sup> /h, 尺寸W1650*D1100*H1150mm (含支架), 轴流风机, 功率1.32kW.
房间级风冷精密空调常温室外机	DAR50-W-N	散热量50kW, 风量17000m <sup>3</sup> /h, 尺寸W1650*D1100*H1150mm (含支架), 轴流风机, 功率2.2kW.
房间级风冷精密空调常温室外机	DAR70-W-N	散热量70kW, 风量21000m <sup>3</sup> /h, 尺寸W2010*D1100*H1150mm (含支架), 轴流风机, 功率2.64kW.
房间级风冷精密空调常温室外机	DAR40-W-L	散热量40kW, 风量12000m <sup>3</sup> /h, 尺寸W1650*D1100*H1150mm (含支架), 轴流风机, 功率1.32kW, 低温组件.
房间级风冷精密空调常温室外机	DAR50-W-L	散热量50kW, 风量17000m <sup>3</sup> /h, 尺寸W1650*D1100*H1150mm (含支架), 轴流风机, 功率2.2kW, 低温组件.
房间级风冷精密空调常温室外机	DAR70-W-L	散热量70kW, 风量21000m <sup>3</sup> /h, 尺寸W2010*D1100*H1150mm (含支架), 轴流风机, 功率2.64kW, 低温组件.