

超六类数据跳线

型号: CAA01-SC6A-*-#

P/N: CAA01-SC6A-*-#

P/N: CAA01-UC6A-*-#



超六类屏蔽数据跳线



超六类非屏蔽数据跳线


产品描述

超六类成品数据跳线是采用LINKBASIC兰贝超六类多股软线和超六类RJ45跳接头,性能完全符合超六类传输标准,可提供高达550MHz的可用带宽,与LINKBASIC兰贝超六类信息模块或超六类24口配线架配合使用

产品特点

- 超六类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术,实现最大限度的线对平衡
- 工厂化端接压制工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备,与现场制作相比具有更高可靠性和一致性。不建议使用现场端接
- 符合屏蔽效果的行业规范(限屏蔽跳线)
- 每一根跳线都经过恒重拉力试验,保证产品在使用中的可靠性
- 可根据用户要求定制长度


产品结构



长度

*:跳线长度, "1"=1米 "2"=2米 "3"=3米 依此类推

#:颜色, A= 黑 B= 蓝 C= 红 D= 橙 E= 黄 F= 灰 G= 绿



长度

超六类屏蔽数据跳线



长度

*:跳线长度, "1"=1米 "2"=2米 "3"=3米 依此类推

#:颜色, A= 黑 B= 蓝 C= 红 D= 橙 E= 黄 F= 灰 G= 绿



长度

超六类非屏蔽数据跳线

订货信息

型号	名称	小包装	外箱尺寸(L x W x H)
CAA01-SC6A-*-#	超六类屏蔽数据跳线	1PC	53cm x 31cm x 23cm
CAA01-SC6A-LSZH-*-#	超六类屏蔽数据跳线	1PC	53cm x 31cm x 23cm
CAA01-SC6A-CMR-*-#	超六类屏蔽数据跳线	1PC	53cm x 31cm x 23cm