

标准B型及标准E型挂墙式网络机柜 WCB AND WCE CABINET

型号: WCB



型号: WCE



产品标准

符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491; PART1、IEC297-2、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92标准
兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准

产品特点

- 外观设计高贵典雅, 工艺精湛、尺寸精密, 极富时代气息, 为您的工程增添价值
- 国际流行的烟灰色钢化玻璃前门
- 方便的挂墙安装设计, 也可安装脚轮或支撑脚后放置地面上
- 最大承载达60KG
- 可关闭的上部、下部走线通道
- 可方便拆卸的左右侧门和前门; 全方位操作, 多方位察看
- 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗, 静电喷塑
- 符合欧洲ROHS环保标准
- 主体颜色可选: 黑色或灰色
- 多项配件可选

应用范围

广泛应用于电脑网络系统、大学教育器材、广播系统及通讯系统等, 适合放置精密电脑及电子仪器等

产品主要材料

全部选用优质冷轧钢板制作
标准B型方孔条厚度为1.5mm, 其他为1.2mm
标准E型方孔条厚度为1.2mm, 其他为0.8mm
烟灰色钢化玻璃厚度5mm

订货信息

| 型号 | 容量/U | 宽度/毫米 | 深度/毫米 | 高度/毫米 | 外箱尺寸 | | | 体积/立方米 |
|---------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| | | | | | 宽/米 | 深/米 | 高/米 | |
| WCB06-645-#*☆ | 6U | 600 | 450 | 368 | 0.67 | 0.52 | 0.43 | 0.15 |
| WCB09-645-#*☆ | 9U | 600 | 450 | 501 | 0.67 | 0.52 | 0.56 | 0.20 |
| WCB12-645-#*☆ | 12U | 600 | 450 | 635 | 0.67 | 0.52 | 0.70 | 0.24 |
| WCB15-645-#*☆ | 15U | 600 | 450 | 769 | 0.67 | 0.52 | 0.83 | 0.29 |
| WCB06-66-#*☆ | 6U | 600 | 600 | 368 | 0.67 | 0.67 | 0.43 | 0.19 |
| WCB09-66-#*☆ | 9U | 600 | 600 | 501 | 0.67 | 0.67 | 0.56 | 0.25 |
| WCB12-66-#*☆ | 12U | 600 | 600 | 635 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.31 |
| WCB15-66-#*☆ | 15U | 600 | 600 | 769 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.37 |
| WCE06-645-#*☆ | 6U | 600 | 450 | 368 | 0.67 | 0.52 | 0.43 | 0.15 |
| WCE09-645-#*☆ | 9U | 600 | 450 | 501 | 0.67 | 0.52 | 0.56 | 0.20 |
| WCE12-645-#*☆ | 12U | 600 | 450 | 635 | 0.67 | 0.52 | 0.70 | 0.24 |
| WCE06-66-#*☆ | 6U | 600 | 600 | 368 | 0.67 | 0.67 | 0.43 | 0.19 |
| WCE09-66-#*☆ | 9U | 600 | 600 | 501 | 0.67 | 0.67 | 0.56 | 0.25 |
| WCE12-66-#*☆ | 12U | 600 | 600 | 635 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.31 |

型号说明

* = 前门 # = 后门

颜色选择

☆ = 颜色 A = 黑色 (RAL9004) B = 灰色 (RAL7044)