

## 超六类48口高密度模块化非屏蔽配线架 FHS04-4LC



### 产品描述

超六类48口RJ45非屏蔽配线架采用高密度模块化设计，满足或优于现行的增强六类传输标准，符合万兆以太网应用系统，性能超越增强六类550MHz连接硬件指标，适用于设备间的水平布线、设备以及集中点的互配端接。

### 技术特性

- 预端接：在1U配线架预先接装CAT6A信息模组，减少施工现场工作量及损坏率，提高施工现场安装效率。
- 高密度：1U配线架可装8个模组，每组6个接口，共计48个接口。
- 前后双向可拆卸：模组在配线架上可前后双向拆卸，方便施工及维护。
- 光铜通配性：CAT6A、CAT6等铜缆模组和SC、LC等光纤模组具有相同外形尺寸，可同时安装在该配线架上。
- 防尘防损保护：每个模组尾部配有一个防尘盒，做到防尘防损人性化设计。确保在施工前无灰尘进入及提防可能发生的损坏。
- IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接。
- 具有向下兼容性，可向下兼容CAT6及更低类别的系统。
- 兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架。
- 所有端口前端均有标号，前端大型标签位置方便客户的端口标识。
- 接触针触点材料50 $\mu$ ”的镀金层，耐用性为1500次插拔。

### 订货信息

型号	名称	标准颜色	小包装	大包装	外箱尺寸(L×W×H)	重量
PNF48-UC6A	超六类48口高密度模块化非屏蔽配线架	黑色	1PCS	8PCS	53.5×29.5×26.5(cm)	8.0KG