

## IDC 服务器机柜 IDC CABINET

型号: IDC



### 产品标准

符合ANSI/EIA RA-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;GB/T3047.2-92标准兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准

### 产品特点

- 板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后,再进行静电喷塑,喷塑厚度为80 μ m-100 μ m,符合欧洲ROHS环保标准
- 标准配备了带有可方便拆卸的透风孔的单开前门和双开后门,方便通风散热,提高网络设备运行的稳定性
- 侧门为上下两节可独立开启,更于施工和维护
- 机柜顶部两侧各设置3个下线孔,孔上部加铝合金毛刷防止磨线,避免锐利边缘损伤线缆。电源线及信号线走各自独立的出线孔后部两侧带有多功能理线板
- 安装支架上带有刻度标识,便于准确安装设备
- 自带并柜件,便于机柜并柜和单独使用
- 带有接地连接线,高级机柜门锁
- 可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求
- 可同时安装脚轮和支撑脚,结构坚固,最大静载达1600KG

### 产品主要原料

框架采用优质冷轧钢板焊接而成,框架2mm,方孔条2mm,侧门1.2mm,前后门1.2mm,前单开网孔门,后双开网孔门,扎线板1.2mm

### 订货信息

序号	兰贝型号	兰贝产品名称	产品描述
1	NCK42-610-DFA	IDC 服务器机柜	600*1000*2000,42U,标准19"机柜,前门单开,后门双开,含顶底板(顶板两侧带走线孔,密封处理),含4条角规,角规两侧、顶部配置挡风板,2根60宽垂直走线板,前后门配接地线,含并柜件、安装螺丝;框架立柱、角规板厚2mm,前后门板厚1.2mm
2	NCK42-611-DFA	IDC 服务器机柜	600*1100*2000,42U,标准19"机柜,前门单开,后门双开,含顶底板(顶板两侧带走线孔,密封处理),含6条角规,角规两侧、顶部配置挡风板,2根80宽垂直走线板,前后门配接地线,含并柜件、安装螺丝;框架立柱、角规板厚2mm,前后门板厚1.2mm
3	NCK42-612-DFA	IDC 服务器机柜	600*1200*2000,42U,标准19"机柜,前门单开,后门双开,含顶底板(顶板两侧带走线孔,密封处理),含6条角规,角规两侧、顶部配置挡风板,2根80宽垂直走线板,前后门配接地线,含并柜件、安装螺丝;框架立柱、角规板厚2mm,前后门板厚1.2mm
4	NCK47-610-DFA	IDC 服务器机柜	600*1000*2200,47U,标准19"机柜,前门单开,后门双开,含顶底板(顶板两侧带走线孔,密封处理),含4条角规,角规两侧、顶部配置挡风板,2根60宽垂直走线板,前后门配接地线,含并柜件、安装螺丝;框架立柱、角规板厚2mm,前后门板厚1.2mm
5	NCK47-611-DFA	IDC 服务器机柜	600*1100*2200,47U,标准19"机柜,前门单开,后门双开,含顶底板(顶板两侧带走线孔,密封处理),含6条角规,角规两侧、顶部配置挡风板,2根80宽垂直走线板,前后门配接地线,含并柜件、安装螺丝;框架立柱、角规板厚2mm,前后门板厚1.2mm

## 标准E型网络服务器机柜 NCE CABINET

序号	兰贝型号	兰贝产品名称	产品描述
6	NCK47-612-DFA	IDC 服务器机柜	600*1200*2200,47U, 标准19"机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含6条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2根80宽垂直走线板, 前后门配接地线, 含并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚2mm, 前后门板厚1.2mm
7	NCK42-810-DFA	IDC 服务器机柜	800*1000*2000,42U, 标准19"机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含4条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2根60宽垂直走线板, 前后门配接地线, 含并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚2mm, 前后门板厚1.2mm
8	NCK42-811-DFA	IDC 服务器机柜	800*1100*2000,42U, 标准19"机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含6条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2根80宽垂直走线板, 前后门配接地线, 含并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚2mm, 前后门板厚1.2mm
9	NCK42-812-DFA	IDC 服务器机柜	800*1200*2000,42U, 标准19"机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含6条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2根80宽垂直走线板, 前后门配接地线, 含并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚2mm, 前后门板厚1.2mm
10	NCK47-810-DFA	IDC 服务器机柜	800*1000*2200,47U, 标准19"机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含4条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2根60宽垂直走线板, 前后门配接地线, 含并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚2mm, 前后门板厚1.2mm
11	NCK47-811-DFA	IDC 服务器机柜	800*1100*2200,47U, 标准19"机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含6条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2根80宽垂直走线板, 前后门配接地线, 含并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚2mm, 前后门板厚1.2mm
12	NCK47-812-DFA	IDC 服务器机柜	800*1200*2200,47U, 标准19"机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含6条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2根80宽垂直走线板, 前后门配接地线, 含并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚2mm, 前后门板厚1.2mm
13	NCK42-100-CM	NCK42-100 侧门	适用1000深42U, 系列柜体(内嵌式)单面用2个侧门
14	NCK42-110-CM	NCK42-110 侧门	适用1100深42U, 系列柜体(内嵌式)单面用2个侧门
15	NCK42-120-CM	NCK42-120 侧门	适用1200深42U, 系列柜体(内嵌式)单面用2个侧门
16	NCK47-100-CM	NCK47-100 侧门	适用1000深47U, 系列柜体(内嵌式)单面用2个侧门
17	NCK47-110-CM	NCK47-110 侧门	适用1100深47U, 系列柜体(内嵌式)单面用2个侧门
18	NCK47-120-CM	NCK47-120 侧门	适用1200深47U, 系列柜体(内嵌式)单面用2个侧门
19	CFG01-KK-A	1U 快开金属盲板	1U 免工具金属安装盲板, 快开方式
20	CFG02-KK-A	2U 快开金属盲板	2U 免工具金属安装盲板, 快开方式
21	CFG04-KK-A	4U 快开金属盲板	4U 免工具金属安装盲板, 快开方式
22	CFB100-A-NCK	NCK 固定板	19寸安装, 承重130kg, 托盘尺寸483*700
23	NCK-PAZ	PDU 安装板	适用于IDC机柜