

NCK 机柜



[产品标准]

符合 ANSI/EIA RA-310-D、DIN41491;PART1、 IEC297-2、
DIN41494;GB/T3047. 2-92 标准兼容 19 英寸国际标准、公制标准和 ETSI 标准

[产品特点]

- 板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑，喷塑厚度为 80 μ m-100 μ m, 符合欧洲 ROHS 环保标准
- 标准配备了带有可方便拆卸的透风孔的单开前门和双开后门，方便通风散热，提高网络设备运行的稳定性
- 侧门为上下两节可独立开启，更于施工和维护
- 机柜顶部两侧各设置 3 个下线孔，孔上部加铝合金毛刷防止磨线，避免锐利边缘损伤线缆。电源线及信号线走各自独立的出线孔后部两侧带有多功能理线板
- 安装支架上带有刻度标识，便于准确安装设备
- 自带并柜件，便于机柜并柜和单独使用
- 带有接地链接线，高级机柜门锁
- 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求
- 可同时安装脚轮和支撑脚；结构坚固，最大静载达 1600KG

[产品主要材料]

框架采用优质冷轧钢板焊接而成，框架 2mm, 方孔条 2mm, 侧门 1.2mm, 前后门 1.2mm, 前单开网孔门，后]双开网孔门，扎线板 1.2mm

[订货信息]

序号	兰贝型号	兰贝产品名称	产品描述
1	NCK42-610-DFA	IDC 服务器机柜	600*1000*2000, 42U, 标准 19" 机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含 4 条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2 根 60 宽垂直走线板, 前后门配接地线, 合并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚 2mm, 前后门板厚 1.2mm
2	NCK42-611-DFA	IDC 服务器机柜	600*1100*2000, 42U, 标准 19" 机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含 6 条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2 根 80 宽垂直走线板, 前后门配接地线, 合并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚 2mm, 前后门板厚 1.2mm
3	NCK42-612-DFA	IDC 服务器机柜	600*1200*2000, 42U, 标准 19" 机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含 6 条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2 根 80 宽垂直走线板, , 前后门配接地线, 合并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚 2mm, 前后门板厚 1.2mm
4	NCK47-610-DFA	IDC 服务器机柜	600*1000*2200, 47U, 标准 19" 机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含 4 条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2 根 60 宽垂直走线板, 前后门配接地线, 合并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚 2mm, 前后门板厚 1.2mm
5	NCK47-611-DFA	IDC 服务器机柜	600*1100*2200, 47U, 标准 19" 机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含 6 条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2 根 80 宽垂直走线板, 前后门配接地线, 合并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚 2mm, 前后门板厚 1.2mm
6	NCK47-612-DFA	IDC 服务器机柜	600*1200*2200, 47U, 标准 19" 机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含 6 条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2 根 80 宽垂直走线板, 前后门配接地线, 合并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚 2mm, 前后门板厚 1.2mm
7	NCK42-810-DFA	IDC 服务器机柜	800*1000*2000, 42U, 标准 19" 机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含 4 条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2 根 60 宽垂直走线板, 前后门配接地线, 合并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚 2mm, 前后门板厚 1.2mm
8	NCK42-811-DFA	IDC 服务器机柜	800*1100*2000, 42U, 标准 19" 机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含 6 条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2 根 80 宽垂直走线板, 前后门配接地线, 合并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚 2mm, 前后门板厚 1.2mm

9	NCK42-812-DFA	IDC 服务器机柜	800*1200*2000, 42U, 标准 19" 机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含 6 条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2 根 80 宽垂直走线板, 前后门配接地线, 合并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚 2mm, 前后门板厚 1.2mm
10	NCK47-810-DFA	IDC 服务器机柜	800*1000*2200, 47U, 标准 19" 机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含 4 条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2 根 60 宽垂直走线板, 前后门配接地线, 合并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚 2mm, 前后门板厚 1.2mm
11	NCK47-811-DFA	IDC 服务器机柜	800*1100*2200, 47U, 标准 19" 机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含 6 条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2 根 80 宽垂直走线板, 前后门配接地线, 合并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚 2mm, 前后门板厚 1.2mm
12	NCK47-812-DFA	IDC 服务器机柜	800*1200*2200, 47U, 标准 19" 机柜, 前门单开, 后门双开, 含顶底板(顶板两侧带走线孔, 密封处理), 含 6 条角规, 角规两侧、顶部配置挡风板, 2 根 80 宽垂直走线板, 前后门配接地线, 合并柜件、安装螺丝; 框架立柱、角规板厚 2mm, 前后门板厚 1.2mm
13	NCK42-100-CM	NCK42-100 侧门	适用 1000 深 42U, 系列柜体(内嵌式)单面用 2 个侧门
14	NCK42-110-CM	NCK42-110 侧门	适用 1100 深 42U, 系列柜体(内嵌式)单面用 2 个侧门
15	NCK42-120-CM	NCK42-120 侧门	适用 1200 深 42U, 系列柜体(内嵌式)单面用 2 个侧门
16	NCK47-100-CM	NCK47-100 侧门	适用 1000 深 47U, 系列柜体(内嵌式)单面用 2 个侧门
17	NCK47-110-CM	NCK47-110 侧门	适用 1100 深 47U, 系列柜体(内嵌式)单面用 2 个侧门
18	NCK47-120-CM	NCK47-120 侧门	适用 1200 深 47U, 系列柜体(内嵌式)单面用 2 个侧门
19	CFG01-KK-A	1U 快开金属盲板	1U 免工具金属安装盲板, 快开方式
20	CFG02-KK-A	2U 快开金属盲板	2U 免工具金属安装盲板, 快开方式
21	CFG04-KK-A	4U 快开金属盲板	4U 免工具金属安装盲板, 快开方式
22	CFB100-A-NCK	NCK 固定板	19 寸安装, 承重 130kg, 托盘尺寸 483*700
23	NCK-PAZ	PDU 安装板	适用于 IDC 机柜