

多模 SC 快速连接器 FBM12-1



实物图

[产品描述]

- SC 型快速光纤连接器运用于 0.25 毫米/ 0.9 毫米/2.0 毫米/3.0 毫米光纤。不仅可以很容易的链接光纤到控制箱, 也可以直接访问光网络单元, 双核双面接头电缆、室外光缆防盗系统、全面满足 FTTH/ FTTX 的各种需求方式;另一个跨接电缆可在施工现场生产大幅度提高了工作效率

[技术特性]

- 快速连接器的插入损耗少于 0.3dB, 同类产品中最小
- 在线拉伸强度大于 20 N, 正常的拉力在布线和非人为拉伸时不影响使用, 且最大值拉伸强大于 50 N
- 产品在非次序点和匹配的流体, 大大降低了家庭消费, 改善生活
- 在水中不需要日常维护, 对于粉尘污染, 用户可以清洁接合处表面, 无需工程师上门服务, 很大的降低了使用成本
- 建设性、可视化和可以发现切割的问题, 降低了切割刀具磨损造成的返工的损失

[电气特性]

产品类型	SC, 多模
插入损耗	
回波损耗	
插拔次数	

[订购信息]

型号	名称	标准颜色	小包装
FBM12-1	多模 SC 快速连接器	/	20PCS