

## OM2多模FC-FC跳线（双芯）

型号：FAM33-2-OM2-\*



FAM33-2-OM2-\*

OM2多模FC-FC跳线（双芯）

### 产品描述

通过业界标准TIA/EIA-568-A (CSA T529-95)、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线箱到有源设备的连接

### 产品特点

采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性

### 订货信息

| 型号            | 名称               | 小包装 |
|---------------|------------------|-----|
| FAM33-2-OM2-* | OM2多模FC-FC跳线（双芯） | 1PC |

| 产品类型 | ST        |           | SC        |           | FC        |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 多模        | 单模        | 多模        | 单模        | 多模        | 单模        |
| 插入损耗 | ≤0.3dB    | ≤0.3dB    | ≤0.3dB    | ≤0.3dB    | ≤0.3dB    | ≤0.3dB    |
| 温度性能 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
| 重复性  | ≤0.1dB    | ≤0.1dB    | ≤0.1dB    | ≤0.1dB    | ≤0.1dB    | ≤0.1dB    |
| 互换性  | ≤0.2dB    | ≤0.2dB    | ≤0.2dB    | ≤0.2dB    | ≤0.2dB    | ≤0.2dB    |
| 回波损耗 | ≥35dB     | ≥45dB     | ≥35dB     | ≥45dB     | ≥35dB     | ≥45dB     |

| 产品类型 | MT-RJ     |                                   | LC        |                                   |
|------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
|      | 多模        | 单模                                | 多模        | 单模                                |
| 插入损耗 | < 0.5dB   | < 0.5dB                           | < 0.3dB   | < 0.4dB                           |
| 温度性能 | > 35dB    | PC>40dB,<br>UPC>45dB,<br>APC>55dB | > 35dB    | PC>45dB,<br>UPC>50dB,<br>APC>60dB |
| 重复性  | < 0.2dB   | < 0.2dB                           | < 0.2dB   | < 0.2dB                           |
| 互换性  | < 0.2dB   | < 0.2dB                           | < 0.2dB   | < 0.2dB                           |
| 回波损耗 | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃                         | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃                         |