OM2多模SC-SC跳线（双芯）　型号：FAM22-2-OM2-*

OM2多模SC-SC跳线（双芯）

产品类型	ST		SC		FC	
	多摸	单摸	多摸	单摸	多摸	单摸
插入损耗	≤0.3dB	≤0.3dB	≤0.3dB	≤0.3dB	≤0.3dB	≤0.3dB
温度性能	-40 ℃～+80 ℃	-40 ℃～+80 ℃	-40 ℃～+80 ℃	-40 ℃～+80 ℃	-40 ℃～+80 ℃	-40 ℃～+80 ℃
重复性	≤0.1dB	≤0.1dB	≤0.1dB	≤0.1dB	≤0.1dB	≤0.1dB
互换性	≤0.2dB	≤0.2dB	≤0.2dB	≤0.2dB	≤0.2dB	≤0.2dB
回波损耗	≥35dB	≥45dB	≥35dB	≥45dB	≥35dB	≥45dB

产品类型	MT-RJ		LC	
	多摸	单摸	多摸	单摸
插入损耗	＜0.5dB	＜0.5dB	＜0.3dB	＜0.4dB
温度性能	＞35dB	PC＞40dB, UPC＞45dB, APC＞55dB	＞35dB	PC＞45dB, UPC＞50dB, APC＞60dB
重复性	＜0.2dB	＜0.2dB	＜0.2dB	＜0.2dB
互换性	＜0.2dB	＜0.2dB	＜0.2dB	＜0.2dB
回波损耗	-40℃～+80℃	-40℃～+80℃	-40℃～+80℃	-40℃～+80℃

产品描述

通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线箱到有源设备的连接

产品特点

采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性

订货信息

型号	名称	小包装
FAM22-2-OM2-*	OM2多模SC-SC跳线（双芯）	1PC