

## 多模光纤收发器外置电源千兆

型号: FTM02-20-1-B



多模光纤收发器外置电源千兆

### 产品描述

- RJ45-SC,
- 可将10/100 Base-Tx转换成光接口信号,以光纤与远端设备连接达到延伸传输距离的目的
- 符合IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX 100Base-FX 标准
- 光纤传输距离最长可达120km
- 多模光纤50/125 μm 或62.5/125 μm、单模光纤9/125 μm
- RJ-45 接口支持Auto-MDIX 功能
- 支持全双工、半双工及自动协商功能
- 支持UTP 10/100Mbps 速率自动侦测
- 支持最大数据封包1600 字节
- 含8 种LED 指示灯(FX\_SD、FX\_FDX、FX\_LINK、POWER、FX\_FEF\_DET、TP\_FDX、TP\_SPD、TP\_LINK)
- 具有LFP (link fault pass-through)功能
- 10-100M自适应和100-1000M自适应可供选择

### 产品特点

- 光纤接口: SC
- RJ-45 接口, 外接3、4、5 类或超五类非屏蔽双绞线
- SC, ST or LC 光纤接口, 外接50 或62.5/125 μm 多模光纤或9/125 μm 单模光纤
- 波长 850nm/1310 nm/1550 nm
- 最大传输距离 UTP (100Base-TX): 100m
- 多模光纤全双工:2km ; 单模光纤全双工:120km(Max)
- 环境温度 0 to 50
- 湿度 10% to 90% (无冷凝)
- 外部电源 输入: 220VAC, 50-60 Hz
- 输出: 5VDC, 1A

### 订货信息

型号	名称	标准颜色	小包装	大包装	外箱尺寸 (L × W × H)
FTM02-20-1-B	多模光纤收发器外置电源千兆	银色	1PC	12PCS	53cm × 31cm × 23cm